

Deckenluftfilter TA15

Aktion zum Löschen des Alarms:

Die Maschine ist mit einem „Active Flow Sensor“ ausgestattet, der erkennt, wenn der Filter verstopft ist.

* Wenn der Filter verstopft ist, ertönt ein Alarm

Die obere LED-Reihe auf dem Bedienfeld beginnt zu blinken.

* Sobald die Filter gereinigt oder ausgetauscht wurden, setzen Sie das System bitte zurück:

Drücken Sie die AUS-Taste auf dem Bedienfeld und halten Sie sie dann 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt.

Selbstkorrektur für Alarmfunktion:

Lassen Sie die Maschine etwa 5 Minuten lang laufen und ziehen Sie dann den Netzstecker.

Halten Sie die AUS-Taste auf dem Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Gerät an.

Nachdem der Motor gestartet ist, lassen Sie die AUS-Taste los.

Die Maschine startet einen Selbsttest.

Es wird automatisch zwischen langsamer, mittlerer und hoher Geschwindigkeit umgeschaltet.

Nach Abschluss des Tests gibt das Gerät einen „Piepton“ aus für etwa 5 bis 6 Sekunden.

Wenn der Ton längere Zeit anhält, weist dies darauf hin, dass der Selbsttest fehlschlägt.

Dann wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

Ziehen Sie nach Abschluss des Selbsttests den Netzstecker.